


ESPECIFICACIONES

Ver: 01 – 2019 Fecha: Marzo 2019

REFERENCIA PRODUCTO	FILLED PATTERN WAX FPW 40 – FPW 40 (azul)
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Cera indicada para la fabricación de moldes teniendo un alto contenido de relleno. Esta cera está diseñada específicamente para baja tolerancia. Fabricada con Tecnología de Solidificación Uniforme con un 40% de relleno, esta cera tiene cualidades de flujo excepcionales y una mejor consistencia dimensional.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LÍMITES		RESULTADO
		Mín.	Máx.	
Color	-			Azul
Gravedad Específica		1,120	1,145	1.25
Contenido de Cenizas	%	Máx. 0,05		0,02
Humedad		-	-	NIL
Temperatura inyección cera	°C	56	62	
Encogimiento lineal.	%	0,58	0,62	0,58
Envases	Sacos de 25 Kgs.			
Presentación				

Contenido de Relleno	40 a 42%
-----------------------------	----------

Punto de Reblandecimiento	68°C a 72°
----------------------------------	------------

Punto de Fusión	73°C a 75°C
------------------------	-------------

Penetración	7 a 10 DMN at 25°/100/5sec
--------------------	----------------------------

Producto Fabricado con la garantía de,

SAFFROSHINE ORGANICS PVT. LTD
L 28, Chincholi MIDC, Solapur 413255, INDIA
www.saffroshine.com

