

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

PRODUCTO / PRODUCT	Parafina Refinada 48°-50°C / Refined Paraffin 48°-50°C
CÓDIGO / CODE	PR48CH
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	<p>Parafina de muy bajo punto de fusión, semi-opaca en estado sólido, completamente refinada y desodorizada, con un bajo contenido en aceite y alta dureza.</p> <p>Paraffin with a VERY LOW MELTING POINT, semi-opaque in solid state, completely refined and odourless, with a low oil content and high hardness.</p>
APLICACIONES / APPLICATIONS	<p>Cosmética, Adhesivos Hot-melt, PVC y plásticos, fabricación de velas en recipientes, etc.</p> <p>Suitable for technical, industrial and chemical applications.</p>

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	UNIDADES UNITS	LÍMITES LIMITS		MÉTODO METHOD
		Mín.	Máx.	
Punto de fusión Melting Point	°C	48	50	ASTM D 87
Penetración a 25°C Penetration at 25°C	1/10 mm.	16	30	ASTM D 1321
Contenido en aceite Oil content	%	0	0,5	ASTM D 721
Color Saybolt Saybolt Colour	-	28	30	ASTM D 156
Olor Odour	-		0,5	ASTM D 1833

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

The values of typical characteristics given in the table are average values given for information purposes only and do not constitute a guarantee. These values are subject to change without notice.