

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|---|
| PRODUCTO / PRODUCT | Parafina Refinada 64°-66°C CH / Refined Paraffin 64°-66°C CH |
| CÓDIGO / CODE | PR64CH |
| DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | <p>Parafina de PUNTO DE FUSIÓN ALTO, semi-opaca en estado sólido, completamente refinada y desodorizada, con un bajo contenido en aceite y alta dureza. Indicada para aplicaciones técnicas, industriales y químicas.</p> <p>Paraffin with a HIGH MELTING POINT, semi-opaque in solid state, completely refined and odourless, with a low oil content and high hardness. Suitable for technical, industrial and chemical applications.</p> |

| CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS | UNIDADES UNITS | LÍMITES LIMITS | | MÉTODO METHOD |
|--|-------------------|-------------------|------|------------------|
| | | Mín. | Máx. | |
| Punto de fusión Melting Point | °C | 64 | 66 | ASTM D 87 |
| Contenido en aceite Oil content | % | - | 0,5 | ASTM D 721 |
| Color Saybolt Saybolt Colour | - | +28 | - | ASTM D 156 |
| Penetración a 25°C Penetration at 25°C | 1/10 mm. | - | 17 | ASTM D 1321 |
| Olor Odor | | - | 0,5 | ASTM D1833 |
| Viscosidad 100°C Viscosity at 100°C | cSt | 5 | 6 | ASTM D 455 |
| FDA 21CFR 172.886 | | Conform | | |

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

The values of typical characteristics given in the table are average values given for information purposes only and do not constitute a guarantee. These values are subject to change without notice.