

## ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

<b>PRODUCTO / PRODUCT</b>	<b>Parafina Semirrefinada 52° - 55°C / Semi-refined Paraffin 52-55°C</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	PS52TR
<b>DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION</b>	<b>Parafina de bajo-medio punto fusión, con un contenido en aceite máximo del 3% y desodorizada (ligero olor parafínico). De color blanco y baja dureza.</b> Paraffin with a low-medium melting point, odourless, with a maximum oil content of 3% and white colour.
<b>APLICACIONES / APPLICATIONS</b>	<b>Indicada para fabricación de velas, aplicaciones técnicas, industriales y químicas.</b> Suitable for the manufacture of candles and technical, industrial and chemical applications.

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	UNIDADES UNITS	LÍMITES LIMITS		MÉTODO METHOD
		Mín.	Máx.	
<b>Punto de fusión</b> Melting Point	°C	52	55	ASTM D 127
<b>Penetración a 25°C</b> Needle Penetration 25°C	1/10 mm.	20	22	ASTM D 1321
<b>Contenido en aceite</b> Oil content	%	-	2	ASTM D 721
<b>Color Saybolt</b> Saybolt Colour	-	+26	-	ASTM D 1500