


ESPECIFICACIONES

Ver: 01 – 2019 Fecha: Marzo 2019

REFERENCIA PRODUCTO	UNFILLED PATTERN WAX EX 200 – UPW EX 200 (verde)
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Cera indicada para la fabricación de moldes sin necesidad de relleno. Esta cera está diseñada específicamente para baja tolerancia y alta productividad. Fabricada con Tecnología de Solidificación Uniforme y de flujo excepcional. Esta cera mejora la productividad y de baja tolerancia dimensional. Debido a que no hay relleno, la cera se puede reciclar fácilmente.

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	LÍMITES		RESULTADO
		Mín.	Máx.	
Color	-			Verde
Gravedad Específica		1,120	1,145	1.2
Contenido de Cenizas	%	Máx. 0,05		0,02
Humedad		-	-	NIL
Temperatura inyección cera	°C	56	62	
Encogimiento lineal.	%	0,8	0,1	0,95
Envases	Sacos de 25 Kgs.			
Presentación				

Contenido de Relleno	Sin contenido de Relleno
-----------------------------	--------------------------

Punto de Reblandecimiento	72°C a 75°
----------------------------------	------------

Punto de Fusión	75°C a 78°C
------------------------	-------------

Penetración	7 a 10 DMN at 25°/100/5sec
--------------------	----------------------------

Producto Fabricado con la garantía de,

SAFFROSHINE ORGANICS PVT. LTD
L 28, Chincholi MIDC, Solapur 413255, INDIA
www.saffroshine.com

